

调试仪

Fig. 8006

技术规范

测量范围: 0.3 kPa ~ 250 kPa
 精度: ± 0.03 kPa (0.3 ~ 1kPa)
 ± 0.05 kPa (1.0 ~ 10 kPa)
 $\pm 5\%$ (10kPa ~ 250kPa)
 最大静态压力: 10Bar
 分辨率: 0.01 kPa < 100kPa
 0.1 kPa > 100kPa

应用参数

工作电源: PP3 9V 电池
 有效操作时间: 20小时 (标准碱性 PP3 电池)
 (依赖于背光的使用时间)
 仪器校准: 建议每年校准。
 阀门数据: 储存阀门1300个,
 包括所有主要的欧洲制造商。

使用环境

介质温度: : 最高 95°C
 存储温度: : 常规环境 (避免低温保护测量装置/传感器)

阀门图例



- 1 x 手提箱
- 1 x 手持内置传感器和显示单元的测量调试仪
- 2 x 带有隔离阀的连接管(2米)
- 2 x 直型机械密封式适配器 / 2 x 直角型插针快速接头
- 1 x PP3 电池 / 1 x 吊带 / 1 x 作业指导书
- 1 x 检定证书 / 1 x 快速入门指南

适用型号

Fig.8211 / Fig.8220 / Fig.8100
 Fig.8311 / Fig.8320

预设默认值:

	设置 默认值	菜单 选项		用户可以更改以下设置:	
语言	English 英语	French 法语	Italian 意大利语	Design Flow 设计流量	0 l/sec (0 升/秒)
		Spanish 西班牙语		Target Flow 目标流量	0%
压力单位	kPa 千帕	Pa 帕	psi 磅/平方英寸	Flow Alerts 流量警报	ON(开启)
		bar 巴	Feet H2O 英尺水柱	Light Timer 背光时间	10 Minutes(10分钟)
		Inches H2O 英寸水柱	metres H2O 米水柱	Auto off Timer 自动关机时间	10 Minutes(10分钟)
		mm H2O 毫米水柱	cm H2O 厘米水柱	DP Cut Off 压差关断	30 kPa
流量单位	l/sec 升/秒	l/min 升/分	l/hr 升/小时	Update time 更新时间	1 second(1秒)
		galls/m (imp) 英加仑/分	galls/m (US) 美加仑/分	Sample time 取样时间	3 seconds(3秒)
		m3/hr 立方米/小时		Specific Gravity 比重	1.00
温度单位	Celsius 摄氏度	Fahrenheit 华氏度			