

WG9

丝扣闸阀

Thread Gate Valve

铜合金-PN16-螺纹



Materials 材料

Body	阀体	Bronze Brass	青铜 黄铜
Disc	阀芯	Bronze Brass	青铜 黄铜
Stem	阀轴	Brass	黄铜
Gasket	垫圈	PTFE	聚四氟乙烯
Handwheel	手轮	Aluminum alloy	铝合金

Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	-10~120°C
Max. working pressure	公称压力	16Bar


Description 描述

闸阀设计装在管道中，仅用于隔断作用。使用闸阀的优点包括密封性好，压降小。可用于饮用水。


Declaration 说明

设计依据：JB/T 7746 / GB/T 8646 / API 602
公称压力：PN16 其它压力等级请咨询。
等同国标阀门：Z15W

Dimensions 尺寸



WG91: 黄铜



WG92: 青铜

DN	NPS	L	H	F	Ød
15	1/2"	43	72	50	13
20	3/4"	44.5	77	56	15
25	1"	49	85	63	20
32	1-1/4"	59	97	70	25
40	1-1/2"	63	116	80	35
50	2"	68	135	92	44

mm	inches
----	--------

DN	NPS	L	H	F	Ød
15	1/2"	43	77	50	14
20	3/4"	49	90	56	19.5
25	1"	54	103	63	25
32	1-1/4"	62	115	70	32
40	1-1/2"	65	129	80	38
50	2"	75	151	92	50

尺寸: mm

所有尺寸如有更改，恕不另行通知。