

WC2

双板止回阀

Double-plate Check Valve

铸铁-PN16-对夹



Materials 材料

Body	阀体	Cast Iron Ductile Iron	灰铸铁 球墨铸铁
Disc	阀芯	Ductile Iron+EPDM Ductile Iron+NBR	球墨铸铁覆三元 乙丙/丁腈橡胶
Packing	填料	Graphite	石墨
Stem	阀轴	Stainless Steel	不锈钢
Handwheel	手轮	Ductile Iron	球墨铸铁

Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	-10~80℃ 丁腈橡胶 -10~120℃ 三元乙丙橡胶
Max. working pressure	公称压力	16Bar


Description 描述

闸阀设计装在管道中，仅用于隔断作用。使用闸阀的优点包括密封性好，压降小。

Declaration 说明

公称压力：PN16 其它压力等级请咨询。
等同国标阀门：H76X

Dimensions 尺寸



DN	NPS	L	ØA	ΦD
40	1-1/2"	43	65	90
50	2"	43	65	107
65	2-1/2"	46	80	127
80	3"	64	94	142
100	4"	64	117	162
125	5"	70	145	192
150	6"	76	170	218
200	8"	89	224	273
250	10"	114	265	328
300	12"	114	310	378
350	14"	127	360	438
400	16"	140	410	489
450	18"	152	450	555
500	20"	152	505	594
600	24"	178	624	690
mm	inches			

尺寸: mm

所有尺寸如有更改，恕不另行通知。